



Спецификация модульной котельной мощностью 80 кВт



тел.: +38 (050) 323-10-55; +38 (067) 695-01-01; +38 (095) 622-01-01;

<http://kotly.org.ua/>

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Группа безопасности до 100 кВт 3 бара 1"	шт.	1
2	Термостатический смесительный клапан ВВВ 2"	шт.	1
3	Труба стальная электросварная ГОСТ 10704 57х3	м	9
4	Изоляция Climaflex 60х9	м	9
5	Отвод крутоизогнутый кованный 57х3	шт.	2
6	Тройник стальной кованный 57	шт.	1
7	Резьба стальная 50*2"	шт.	5
8	Задвижка латунная муфтовая ВВ 50 2"	шт.	1
9	Ниппель 2"*11/4"	шт.	2
10	Насос UPS32/80 7,5/8 240Вт	шт.	1
11	Накидные гайки 2"*11/4ВР 32	шт.	2
12	Расширительный бак 150 500*1022 1"	шт.	1
13	Гибкие подводки для подключения расширительного бака ВВ 1" 1,5м	шт.	1
14	Кран шаровый с американкой 1"	шт.	1
15	Тройник ВВВ 2	шт.	3
16	Ниппель 2"*1"	шт.	3
17	Уголок ВВ 2"	шт.	2
18	Кран шаровый ВВ 2"	шт.	3
19	Кран шаровый ВВ 1"	шт.	1
20	Фильтр 2"	шт.	1
21	Обратный клапан 2"	шт.	1
22	Ниппель 2"	шт.	9
23	Американка прямая 2"	шт.	6
24	Кабель 3х1,5	м	10
25	Соединение с НР 26х3/4"	шт.	1
26	Труба металлопластиковая 26х3	м	3
27	Шпилька оцинк. М10х1000	шт.	2
28	Профильная труба 40х20х2	м	3
Котел			
29	Пиролизный котел МС-80	шт.	1
Дымоход			
30	Хомут с шурупом и дюбелем 50 2"	шт.	6
31	Труба н/оц 220/280/1	шт.	10
32	Труба н/оц 220/280/0,5	шт.	1
33	Колено н/оц 45/220/280	шт.	2
34	Тройник н/оц 87/220/280	шт.	1
35	Хомут 280	шт.	8
36	Крепеж для хомутов	шт.	8
Модуль утепленный			
37	Модуль под твердотопливные котлы, (5,3х2,40х3 м)	шт.	1